

Канальные воздуходувки BECKER

Технические характеристики

Одноканальные

 Тип	Производи- тельность	Давление(max)	Мощность	Частота	Уровень шума	Вес
	м3/час	мбар	кВт.	Об./мин.	дБ	кг.
SV 5.90/1	75	+95	0,37	2900	63	13
SV 8.130/1-01	120	+250	1,25	2870	68	24
SV 8.160/1-01	145	+225	1,50	2870	72	24
SV 7.190/1-01	181	+285	2,00	2850	75	26
SV 5.250/1	231	+190	2,00	2900	64	28
SV 5.300/1	320	+430	5,50	2900	75	88
SV 7.330/1-01	290	+360	4,00	2900	360	74
SV 7.430/1-01	410	+220	4,00	2900	225	77
SV 5.490/1	485	+410	7,50	2900	71	88
SV 5.690/1	720	+410	11,0	2900	72	95
SV 5.1050/1	1080	+365	15,0	2900	74	110

Двухканальные

 Тип	Производи- тельность	Давление(max)	Мощность	Частота	Уровень шума	Вес
	м3/час	мбар	кВт.	Об./мин.	дБ	кг.
SV 5.90/2	42	+240	0,37	2900	62	13
SV 8.130/2-01	65	+425	1,25	2870	65	24,5
SV 8.160/2-01	75	+400	1,50	2870	71	24,5
SV 7.190/2-01	98	+430	2,00	2850	74	26
SV 5.250/2	135	+400	2,00	2900	65	29
SV 7.330/2-01	162	+475	3,00	2900	73	40
SV 7.430/2-01	240	+450	4,00	2900	76	40
SV 5.690/2-500	355	+500	7,50	2850	71	96