

**Первый шаг к  
понижению затрат**

### ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Для выбора типа скиммера и комплектации поставки

Тел.: (+7 812) 7155427, 7407637; e-mail: nepspb@inbox.ru; v.alexeev@cleanoil.ru

Компания \_\_\_\_\_

Контактное лицо \_\_\_\_\_

Тел./факс \_\_\_\_\_

<p><b>Размеры резервуара</b> (указать уровни на схеме), м</p> 	<p>Длина – _____          Ширина – _____          Или диаметр - _____          Н<sub>1</sub> = _____          Н<sub>2</sub> = _____          Н<sub>3</sub> = _____</p>
<p><b>Тип очищаемой жидкости</b> (вода, СОЖ, моющий раствор, травильный раствор, ...)</p>	
<p><b>Поступление масло-, нефтепродуктов</b>, л/час</p>	
<p><b>Вязкость собираемого слоя или тип</b> (индустриальные масла, мазут, жиры, .....)</p>	

Температура очищаемой жидкости, ° С	От _____ до _____
Электропитание скиммера (220 В, 380В)	
Поставка запасного коллектора (да, нет)	
Поставка щита управления с защитой электродвигателей (да, нет) <b>Опции:</b> Таймер; Частотный регулятор производительности; Терморегулятор; Вывод сигнала аварии.	
Работа при температуре воздуха ниже +5 °С (да, нет)	
Монтаж (на открытом воздухе, в помещении, на перекрытом резервуаре, на колодце, ...)	
Взрывозащищённое исполнение электродвигателей, шкафа управления и нагревателей (подробные требования)	
<b>Дополнительная информация</b> на усмотрение Заказчика	